

Для Кухни и Ванной Система Колеровки



Технические данные


Уникальные компоненты	Добавки против водорослей и грибка
Связующее	Эмульсия стирол -акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть , валик
Сухой остаток (масс)	52%
Плотность	1,22 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	6 часов
Расход	До 15 м ² /л
Базы	BW, BM, BC
Система колеровки	Асomiх
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5° С до +30° С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к мытью с применением мягких моющих средств . Отдельные загрязнения можно удалять с применением абразивных моющих средств

Степень блеска



Gardner 60 °

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



max

Упаковка



min

Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arлинд.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Dulux Kitchen & Bathroom, полуматовая водно- дисперсионная краска повышенной влагостойкости для стен и потолков

- Устойчива к воздействию пара и образованию конденсата. Идеально подходит для применения в помещениях с повышенной влажностью
- Легко отмывается от бытовых пятен с применением мягких моющих средств
- Подходит для нанесения по старым покрытиям на основе органического растворителя
- Обладает отличной укрывистостью
- Не имеет резкого запаха

Описание

Полуматовая водно-дисперсионная акриловая краска повышенной влагостойкости для стен и потолков . Содержит специальные добавки против водорослей и грибка. Придает поверхности мягкий бархатистый блеск и подчеркивает рельеф поверхности . Выдерживает частое попадание воды и частую мойку с применением мягких моющих средств . Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами . Легко отмывается от бытовых загрязнений . Устойчива к воздействию пара от бытовых приборов (чайника, пароварки) и образованию конденсата , что делает ее идеальной для применения на кухне и в ванной комнате . Подходит для нанесения на старые покрытия на основе органического растворителя , при условии соответствующей подготовки поверхности . Легко наносится , не образуя потеков. Не обладает резким запахом .

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка , кирпич и т. п.), гипсокартон , обои под покраску , ДВП , дерево. Рекомендуется для окраски помещений с повышенной влажностью , таких как кухни, душевые , ванные комнаты , прачечные, санузлы и т. п.

Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции и тщательно перемешать . Произвести подготовку поверхности с помощью универсальной грунтовки глубокого проникновения **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°С до +30° С , относительной влажности воздуха <80%. При окраске деревянных поверхностей рекомендуется нанести специальное грунтовочное покрытие.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски . Для следующего слоя разбавление не требуется .