

# Новая Ослепительно Белая 3D White

Две формы выпуска: матовая и бархатистая

**НОВИНКА**


## Dulux 3D White, водно-дисперсионная краска для стен и потолков

- Содержит частицы мрамора и оптический отбеливатель, рассеивающие свет от окрашенной поверхности, что визуально увеличивает пространство
- Покрытие устойчиво к мытью с применением мягких моющих средств
- Обладает отличной укрывистостью
- Быстро высыхает
- Не имеет резкого запаха
- Возможна компьютерная колеровка в светлые оттенки

### Технические данные


Уникальные компоненты	Частицы мрамора , оптический отбеливатель
Связующее	Дисперсия сополимера винилацетата и этилена
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть , валик
Сухой остаток ( масс )	52%
Плотность	1,39 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход	До 13 м <sup>2</sup> /л
Цвет / Базы	Белый / BW
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5° С до +30° С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к мытью с применением мягких моющих средств

### Степень блеска



Gardner 60°

### Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



### Упаковка



### Описание

Водно -дисперсионная краска для стен и потолков с натуральным мрамором и оптическим отбеливателем , которые придают покрытию новый ослепительно -белый цвет. Оно лучше рассеивает свет , усиливая естественное сияние белого и визуально расширяя пространство (3D- эффект ): помещение выглядит просторнее , а потолки — выше. Обладает экономичным расходом . Покрытие устойчиво к мытью с мягкими моющими средствами . Краска может использоваться в качестве базы BW для колеровки в светлые тона. Краска легко наносится без брызг и потеков, не имеет резкого запаха .

### Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью , таких как спальня, гостиная, кладовка, кабинет, подсобные помещения. Особенно рекомендуется для окраски помещений в малогабаритных квартирах с низкими потолками .

**Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте . Наносите в два слоя при температуре воздуха и поверхности от +5 ° С до +30 ° С . Используйте кисть с синтетическим ворсом или валик для водно-дисперсионных интерьерных красок. Второй слой наносите через 1 час после первого.

### Разбавление

Разбавление не требуется . После длительного хранения допускается добавить незначительное количество воды (примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать .

Интернет-магазин компании Арлинд

[Ar lind.ru](http://Ar lind.ru)

г. Москва, 41 км МКАД,  
строительная ярмарка "Славянский Мир",  
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2  
@ [shop@ar lind.ru](mailto:shop@ar lind.ru)

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34