

# Vinyl Matt




## Технические данные

Связующее	Эмульсия полимера винилацетата и этилена
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть , валик , распылитель
Сухой остаток (масс )	50%
Плотность	1,36 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход	До 17 м <sup>2</sup> /л
Цвет	Белый
Базы	BW, BM, BC
Система колеровки	Асомix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5° С до +30° С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к мытью с применением мягких моющих средств

## Степень блеска



## Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



## Упаковка



Интернет-магазин компании Арлинд  
[ArIind.ru](http://ArIind.ru)

г. Москва, 41 км МКАД,  
 строительная ярмарка "Славянский Мир",  
 рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2  
 @ [shop@arIind.ru](mailto:shop@arIind.ru)

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Красота и безопасность ремонта — в ваших руках!

Краски Dulux «ЭкоДизайн» — новое направление в создании красивого и безопасного интерьера вашего дома.

Серия Vinyl — это краски премиального качества, практически не имеющие запаха и отличающиеся отсутствием в составе летучих органических соединений (0% VOC).

## Dulux Vinyl Matt, матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков

- Самая матовая среди моющихся красок
- Не содержит летучих органических веществ
- Образует идеально ровную и гладкую поверхность
- Обладает экономичным расходом
- Покрытие устойчиво к мытью с применением мягких моющих средств
- Скрывает небольшие дефекты поверхности
- Обладает отличной укрывистостью
- Не имеет резкого запаха

### Описание

Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска, обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами и низким расходом (до 17 м<sup>2</sup>/л). Высочайшая укрывающая способность среди всех красок Dulux позволяет полностью закрыть мелкие дефекты и неоднородность поверхности за два слоя. Покрытие устойчиво к мытью с использованием мягких моющих средств.

### Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.

Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как спальни, кладовки, гостиные, кабинеты, библиотеки и т. п.

**Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

### Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности с помощью универсальной грунтовки глубокого проникновения **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°С до +30°С, относительной влажности воздуха <80%.

### Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски. Для следующего слоя — не более 1 части воды на 10 частей краски.

### Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 2,5 части краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении 1 часть воды на 5 частей краски. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.