

Pinotex Wood and Terrace Oil

Для сада и террас



Атмосферостойкое деревозащитное масло для террас и садовой мебели

- Глубоко впитывается в древесину, не образуя поверхностной пленки
- Подчеркивает естественную красоту древесины
- Экономичный расход
- Препятствует грибковым заражениям древесины
- Придает поверхности устойчивость к износу, воде, моющим средствам, атмосферным осадкам
- Содержит натуральное масло и воск. Обеспечивает хорошие водоотталкивающие свойства
- Содержит УФ-фильтр

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей, восковая добавка, натуральные масла, УФ-фильтр
Связующее	Алкидная смола, льняное масло
Растворитель	Уайт-спирит
Сухой остаток	38%
Плотность	0,85 кг/л
Инструменты	Кисть
Время высыхания	6 часов
Возможно перекрашивать	Через 12 часов
Расход	Строганая древесина до 18-20 м ² /л. Пиленая древесина до 10-13 м ² /л.
Цвет	1 готовый цвет палитры Pinotex Wood & Terrace Oil
База	CLR (бесцветный)*
Колеровка	39 колеруемых оттенков по системе Acomix
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

*База под колеровку (CLR) может быть использована и как самостоятельный продукт без колеровки, подчеркивающий натуральный оттенок древесины

Описание

Колеруемое деревозащитное масло для террас, садовых построек и мебели. Впитывается в поверхность древесины, не образуя заметной пленки, что позволяет сохранить ощущение поверхности натурального дерева. Масло содержит специальные добавки, препятствующие поражению древесины плесенью и водорослями. Обеспечивает поверхности хорошую износостойкость, препятствует появлению царапин, потертых мест, повышает устойчивость поверхности к воде, моющим средствам, атмосферным осадкам. Масло легко наносится и подчеркивает естественную красоту древесины. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой **Pinotex Base** для дополнительной защиты глубоких слоев древесины.

Область применения

Для наружных работ. Рекомендуется для промасливания террас, платформ, лестниц, садовой мебели, скамеек, беседок, окон, дверей и иных поверхностей из пиленой и строганой древесины. Подходит для отделки предварительно промасленных мягких сортов древесины. Новую поверхность до нанесения Wood & Terrace Oil рекомендуется обработать грунтовкой **Pinotex Base**.

Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18%. Излишки масла удалить с поверхности ветошью в течение 20-30 минут после нанесения. Санитарное промасливание рекомендуется проводить с периодичностью один раз в год, нанося на поверхность один слой Wood & Terrace Oil.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Упаковка



Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arvind.ru
тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34