

Pinotex Focus, деревозащитная пропитка-антисептик

Akzo Nobel / Sadolin / Евросоюз



PINOTEX FOCUS (пинотекс фокус) - полупрозрачная декоративно-защитная пропитка для заборов и садовых построек, изготовленных из пиленой древесины.

Свойства

Благодаря высокому содержанию атмосферостойких пигментов эффективно защищает деревянную поверхность от ультрафиолетового излучения.

Применение воска в составе Pinotex Focus обеспечивает отличную водоотталкивающую способность. Содержит эффективные антисептики для защиты древесины от плесени и водорослей. Подходит как для мягких, так и для твердых сортов древесины. Не стекает с инструмента и поверхности при нанесении. Выпускается в виде 6 готовых оттенков.

Несомненные преимущества:

- Содержит воск
- Быстро высыхает на окрашенной поверхности
- Не капает с кисти
- Не отслаивается от поверхности

Особенности применения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность менее 18%) и чистой. Ранее окрашенную поверхность очистите от старой краски до основания. Поверхность, обработанную деревозащитным средством, вымойте и очистите с помощью жесткой щетки. Чтобы уменьшить расход пропитки и усилить защиту глубоких слоев древесины, обработайте новую поверхность грунтовкой Pinotex Base.

Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +10 °С и не выше +25 °С (оптимальная температура нанесения +18...+20 °С). Перед нанесением и в процессе использования перемешивайте пропитку, не допуская образования пузырьков. Наносите в 2-3 слоя кистью.

Эффект после нанесения

Быстро высыхает на окрашенной поверхности

Расход

Для пиленой древесины в два слоя: 4-6 м²/л

Количество слоев

Два-три слоя

Область применения

Для наружных работ. Рекомендуется для заборов, ворот, калиток небольших оград и иных садовых построек из пиленой древесины.

Очистка инструмента

С помощью воды

Состав

Вода, алкидная смола, эффективные антисептики, пигменты, функциональные добавки, воск

Время высыхания

До нанесения следующего слоя - 8-12 часов.
Полное высыхание - 12-24 часа.

Срок хранения в закрытой банке

3 года в невскрытой заводской упаковке при температуре от +5 °С до +30 °С вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов.

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru
тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.