

ОПИСАНИЕ

ТЕРРАГРУНТ является грунтовкой на акриловой основе, которая глубоко проникает в основания из цементосодержащих материалов и штукатурки. Она связывает основание с поверхностью, позволяя получить твердую основу для нанесения декоративных финишных покрытий, таких как текстурные покрытия, краски и тонкослойные штукатурки. Проникающая грунтовка ТЕРРАГРУНТ выпускается двух видов – прозрачная и белая/цветная.

СВОЙСТВА

ТЕРРАГРУНТ на водной основе имеет следующие свойства:

- Улучшает адгезию
- Укрепляет пыльные поверхности
- Снижает возможность появления плесени
- Снижает поверхностную щелочность
- Легко наносится

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕРРАГРУНТ применяется для внешних и внутренних работ на поверхностях из пескоцементного раствора, сборного бетона и бетона, приготовленного на стройплощадке, пенобетона. Грунтовка особенно подходит для укрепления старых, сухих, абсорбирующих, необработанных бетонных поверхностей. На всех высокощелочных поверхностях, таких как бетон, блоки и цементные штукатурки рекомендуется применять ТЕРРАГРУНТ перед нанесением синтетической смолы или масляных красок, чтобы предотвратить омыление (химическая реакция).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Убедитесь в том, что пыль, грязь и инородные материалы счищены с поверхности. Поверхность также должна быть очищена от солей, масла, жира и отслоений; поверхности, на которые не будет наноситься покрытие, надо прикрыть. Все трещины, сколы, пустоты и повреждения необходимо отремонтировать с помощью шпатлевки ХЭНДИКОАТ.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Тщательно перемешайте проникающую грунтовку ТЕРРАГРУНТ до получения однородной жидкости.

НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Наносите материал равномерно толстым слоем с помощью кисти, валика или подходящего распылителя и дайте ему высохнуть. Поверхность считается полностью обработанной после появления на ней легкого блеска. В зависимости от состояния поверхности может потребоваться нанести два или три слоя. Поверхность, обработанная проникающей грунтовкой ТЕРРАГРУНТ, должна быть окрашена/отделана как можно скорее, чтобы гарантировать оптимальную адгезию. Оптимальное время для дальнейшей отделки стен после грунтования ~ 3 часа. После работы вымойте инструменты и оборудование водой.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегайте длительного контакта с глазами и кожей. Для получения более детальной информации обратитесь к действующей спецификации по безопасности материалов.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

ТЕРРАГРУНТ выпускается в канистрах 5 кг, 20кг. Храните контейнеры в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода. Нераскрытые контейнеры могут храниться в течение 12 месяцев. В первую очередь используйте материал с более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Продукт:	Акриловый сополимер на водной основе.
Вязкость при 23°C:	500 срс.
pH:	8 – 8,5
Удельный вес:	1,02 прозрачная; 1,25 белая
Расход для гладкой: Поверхности	в зависимости от состояния основания: 0,1–0,15 кг/м ² (Террагрунт прозрачный); 0,2-0,25 кг/м ² (Террагрунт Белый/цветной) при грунтовании текстурной поверхности расход может быть увеличен в 2 раза.
Упаковка:	Канистры по 5 кг и 20 кг.
Хранение:	12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке.

Интернет-магазин компании Арлинд
Ar lind.ru
г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@ar lind.ru
тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.