

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arvind.ru
тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34



Цвета (цветовая гамма) лаков и морилок Tikkurila Paneeli Assa

Tikkurila Paneeli Assa Titan, акрилатный лак для дерева

Описание

Лак Tikkurila Paneeli Assa Titan производится на основе акрилата, содержит исключительно безвредные компоненты, разбавляется посредством воды и отлично наносится на поверхность. Не имеет неприятного запаха, не вызывает дискомфорта при использовании и долго сохраняет свои первоначальные качества. Образует полуматовое покрытие с хорошей водоотталкивающей способностью. Стойко переносит небольшое механическое воздействие и влажную очистку с моющими средствами. Невосприимчив к ультрафиолету.

Область применения

Состав Тиккурила Панели-Ясса Титан рекомендован для бревенчатых, строганных и панельных поверхностей, выполненных из древесины светлых пород. Подходит для лакировки стен, дверей и потолков.

Объекты применения

Используется внутри помещений, подверженных невысокой эксплуатационной нагрузке.

Tikkurila Paneeli-Assa EP, матовый лак по дереву и камню

Описание

Лак на акрилатной основе Tikkurila Панели-Ясса EP разбавляется посредством воды, хорошо колеруется и не вызывает трудностей при использовании. Предназначен для внутренних работ. Быстро затвердевает, после чего образует матовое покрытие, которое надежно защищает основание от ультрафиолета. Подчеркивает естественный рисунок древесины и делает его еще более привлекательным.

Область применения

Используется для отделки деревянных поверхностей, панелей, бревен, бетона и кирпичной кладки. Подходит для покрытия потолков, стен, окон и дверей.

Объекты применения

Активно применяется внутри жилых помещений.

Tikkurila Paneeli Assa, морилка для внутренних работ

Описание

Защитный состав Tikkurila Paneeli Assa имеет акрилатную основу, разбавляется водой, хорошо ложится на поверхность и быстро впитывается в ее поры. Образует полуматовую пленку, которая активно противостоит воздействию влаги, образованию плесени и загрязнению основания. Подходит для окрашивания. Может использоваться в качестве базового или финишного покрытия.

Область применения

Предназначен для обработки новых и ранее не окрашенных деревянных, панельных, кирпичных и бетонных стен и потолков.

Объекты применения

Рекомендуется для выполнения работ в сухих помещениях.

Купить лак Панели Ясса Титан можно [здесь](#). Купить лак Панели Ясса EP можно [здесь](#).
Купить морилку Тиккурила Панели Ясса можно [здесь](#). Цена устроит.

[КАТАЛОГИ ЦВЕТОВ, ПО КОТОРЫМ КОЛЕРУЮТСЯ ЛАК И МОРИЛКА ТИККУРИЛА ПАНЕЛИ ЯССА: ГАММА ЦВЕТОВ КОЛЕРУЕМЫХ ЛАКОВ ТИККУРИЛА, ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ ДЛЯ ФАСАДНОЙ ЛАЗУРИ ВАЛЛТИ АРКТИК](#)

Магазин стройматериалов
Безусловно выгодно!
АРЛИНД
Таблица цветов
колеруемых лаков
Тиккурила





Таблица цветов
для фасадной лазури
Валлти Арктик

