

Новая Ослепительно Белая 3D White

Две формы выпуска: матовая и бархатистая

НОВИНКА



Технические данные


Уникальные компоненты	Частицы мрамора , оптический отбеливатель
Связующее	Дисперсия сополимера винилацетата и этилена
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть , валик
Сухой остаток (масс)	52%
Плотность	1,39 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход	До 13 м ² /л
Цвет / Базы	Белый / BW
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5° С до +30° С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к мытью с применением мягких моющих средств

Степень блеска



Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arvind.ru
тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Dulux 3D White, водно-дисперсионная краска для стен и потолков

- Содержит частицы мрамора и оптический отбеливатель, рассеивающие свет от окрашенной поверхности, что визуально увеличивает пространство
- Покрытие устойчиво к мытью с применением мягких моющих средств
- Обладает отличной укрывистостью
- Быстро высыхает
- Не имеет резкого запаха
- Возможна компьютерная колеровка в светлые оттенки

Описание

Водно-дисперсионная краска для стен и потолков с натуральным мрамором и оптическим отбеливателем, которые придают покрытию новый ослепительно-белый цвет. Оно лучше рассеивает свет, усиливая естественное сияние белого и визуально расширяя пространство (3D- эффект): помещение выглядит просторнее, а потолки — выше. Обладает экономичным расходом. Покрытие устойчиво к мытью с мягкими моющими средствами. Краска может использоваться в качестве базы BW для колеровки в светлые тона. Краска легко наносится без брызг и потеков, не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная, кладовка, кабинет, подсобные помещения. Особенно рекомендуется для окраски помещений в малогабаритных квартирах с низкими потолками.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в два слоя при температуре воздуха и поверхности от +5 °С до +30 °С. Используйте кисть с синтетическим ворсом или валик для водно-дисперсионных интерьерных красок. Второй слой наносите через 1 час после первого.

Разбавление

Разбавление не требуется. После длительного хранения допускается добавить незначительное количество воды (примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.