

Neomid Bio Color Aqua, лессирующий антисептик для древесины

Серия: NEOMID DECOR

НОВАЯ ФОРМУЛА! СОДЕРЖИТ МИКРОВОСК!

ТУ 2313-012-76200405-2009

Экспертное заключение № 78.01.09.008.П.5516 от 23/12/2011

НАЗНАЧЕНИЕ:

NEOMID BiO COLOR Aqua - деревозащитный лессирующий декоративный состав глубокого проникновения на акриловой основе эффективным УФ фильтром предназначен для защиты и финишной декоративной отделки поверхности древесины. Применяется снаружи и внутри помещений.

СВОЙСТВА:

- сохраняет и подчёркивает естественную структуру древесины
- образует защитный полупрозрачный полуматовый слой
- содержит натуральный микровоск, который обеспечивает более эластичное покрытие и придает дополнительную водостойкость древесине
- обеспечивает усиленную защиту древесины от воздействия атмосферных осадков, повышенной влажности и ультрафиолетового излучения
- препятствует выцветанию и растрескиванию
- предотвращает образование гнили, плесневых грибов
- защищает древесину от поражения насекомыми древоточцами, короедами
- глубоко проникает в древесину
- практически не имеет запаха
- экологически безопасен
- после высыхания сохраняется натуральный запах древесины

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:

Имеет 6 основных цветов: бесцветный, светлый дуб, кедр, клен, махагон, венге.

БЛЕСК: полуматовый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Деревозащитный лессирующий состав NEOMID BiO COLOR Aqua применяется для окрашивания строганных и пиленных деревянных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе или в помещениях: фасадов зданий, столярных изделий, окон и дверей, блок-хауса, евровагонки, имитации бруса, стен внутри помещений и т.п.

Рекомендации:

- Работы с составом следует проводить при температуре +5°C.
- При применении снаружи помещений, для обеспечения максимальной защиты от выцветания и растрескивания, рекомендуется использовать темные оттенки.
- Для обеспечения максимальной биозащиты рекомендуется предварительная обработка поверхности глубокопроникающим составом NEOMID BIO COLOR Base, либо бесцветным составом NEOMID BIO COLOR AQUA.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой: без грибковых поражений (синевы, плесень), грязи, смолы, жировых загрязнений.
- С предварительно окрашенной поверхности необходимо удалить старую краску.
- При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем «NEOMID 500», дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.

РАЗБАВЛЕНИЕ:

- NEOMID BIO COLOR Aqua готов к применению.
- При нанесении краскопультom допускается разбавление водой, **до 10% от объема лессирующего состава.**
- Инструменты после окончания работ сразу промыть водой.
- Перед применением тщательно перемешать.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Равномерно нанести на чистую сухую древесину кистью, валиком или краскопультom минимум в 2 -3 слоя.
- Для более явного проявления структуры древесины, после высыхания 1-го слоя, рекомендуется провести легкое ошкуривание поверхности.
- **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ на отлип:** в течение 1 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%.
- Нанесение следующего слоя допускается через 12 часов.
- **Расход средства при однослойном нанесении:**
1 литр на 10-12 м² – для строганной древесины
1 литр на 5-7 м² – для пиленной древесины
точный расход зависит от свойств окрашиваемой поверхности и цвета

ВНИМАНИЕ: Бесцветный состав NEOMID BIO COLOR Aqua можно колеровать соответствующими пастами для получения нужного цвета вручную или на оборудовании. Рекомендуется протестировать полученный цвет на небольшом участке древесины.

Технические характеристики NEOMID BIO COLOR Aqua

использование	внутри/снаружи	разбавление (разведение)	допускается разбавление водой, не более 10% от объема лака
способы нанесения	- краскопульт - кисть - валик	форма выпуска	готовый состав
расход	1 литр на 10-12 м ² – для строганной древесины 1 литр на 5-7 м ² – для пиленной древесины	блеск	полугматовый
t нанесения	>+5°C	цвета	бесцветный, светлый дуб, кедр, клен, махагон, венге
время высыхания на отлип	1 ч. при t 20°C, относительной влажности = 65%	фасовка	жестяная банка 1 л., 3 л., 10 л.
количество слоев	2-3	срок хранения колерованного состава	колерованный состав рекомендуется использовать в течение месяца
срок хранения	12 месяцев	t хранения	в прохладном месте

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Пожаровзрывобезопасно.

При работе использовать защитные очки и перчатки.

Избегать попадания в глаза и на открытые участки тела, а также вдыхания паров и аэрозоля.

При проглатывании немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку.

Беречь от детей!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Не замораживать.

Хранить в не вскрытой заводской таре в сухом, прохладном месте.

Годеи до: см. этикетку. Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой, время хранения в частично заполненной таре короче.

Колерованный состав рекомендуется использовать в течение месяца.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Остатки продукта не сливать в канализацию, в водоёмы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой мусор.

СОСТАВ: Акриловая дисперсия, светостойкие пигменты (кроме бесцветного), активные УФ-фильтры, биозащитные и целевые добавки.

Интернет-магазин компании Арлинд

Arvind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arvind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.