

Neomid 570 (готовый)

Состав для удаления ржавчины



НАЗНАЧЕНИЕ:

Антиржавчина NEOMID 570 – состав для удаления ржавчины с металлических, керамических, бетонных, эмалированных и каменных поверхностей. Применяется для внутренних и наружных работ.

СВОЙСТВА:

- используется для подготовки поверхности металлов перед нанесением порошковых или жидких лакокрасочных покрытий
- останавливает и предотвращает коррозионное разрушение
- защищает поверхности металла от коррозии на срок до 12 лет, благодаря образованию плотной защитной пленки из нерастворимых в воде комплексных соединений
- повышает адгезию краски к оцинкованным и другим металлическим поверхностям

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Антиржавчина NEOMID 570 применяется для обработки металлических, бетонных, и каменных поверхностей, внутри и снаружи помещений.

Рекомендации по применению удалителя ржавчины NEOMID 570:

- Работы следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C.
- После обработки составом металлическая поверхность может покрываться любыми лакокрасочными составами.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Сильно пораженные участки поверхности зачистить щеткой или шпателем.

ПРИМЕНЕНИЕ ГОТОВОГО СОСТАВА:

- Состав для удаления ржавчины NEOMID 570 - готовый раствор.
- Поверхности с поврежденным эмалевым покрытием рекомендуется обрабатывать 2 и более раз, либо пользоваться концентратом.

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ:

1. Очистка бетонных, керамических, эмалированных и каменных поверхностей от ржавчины.
 - Равномерно нанести раствор распылителем.
 - Время выдержки состава на поверхности: 10-20 минут. По истечении времени остатки средства смыть водой.
 - При необходимости процедуру повторить.
 - Защитить обработанную поверхность от попадания воды и атмосферных осадков на время воздействия средства.
 - Расход рабочего раствора: 100 - 250 г/м²
2. Обработка металлических поверхностей от ржавчины.
 - Удалить отслаивающуюся ржавчину.
 - Равномерно нанести раствор на очаги коррозии распылителем.
 - Время химической реакции: 20-30 минут. После обработки, остатки средства смыть с поверхности водой.
 - Защитить обработанную поверхность от попадания воды и атмосферных осадков на время воздействия средства.
 - Расход рабочего раствора: 100 - 200 г/м²

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Внимание! Содержит кислоту!
- При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты.
- При попадании раствора на кожу и слизистые оболочки промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

- Пожаровзрывобезопасен.
- Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.
- Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.
- Гарантийный срок хранения 24 месяца.
- Беречь от детей!
- Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03

СОСТАВ: Комплексообразователь, растворитель, ингибитор коррозии.

Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

Не подлежит обязательной сертификации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

использование	внутри/снаружи	форма выпуска	готовый раствор
способы нанесения	- разбрызгивающее устройство (триггер) - кисть - валик	фасовка	пластиковый бутыль с триггером 0,5 л. пластиковая канистра 1 л.
расход	100 - 250 гр/м ²	срок защиты	до 12 лет
t нанесения	>+5°С	t хранения	в прохладном месте, допускается 5 циклов замораживания-размораживания
время выдержки состава	10-20 мин. - очистка бетонных, керамических, эмалированных и каменных поверхностей 20-30 мин. - обработка металлических поверхностей	срок хранения	24 месяца
количество слоев	1 слой, при необходимости повторить	-	-

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.