

Neomid Bio Color Classic,

Защитная декоративная пропитка для древесины



НАЗНАЧЕНИЕ:

NEOMID BIO COLOR Classic – деревозащитный лессирующий декоративный состав глубокого проникновения предназначен для защиты и финишной декоративной отделки поверхности древесины. Применяется снаружи и внутри помещений.

СВОЙСТВА:

- сохраняет и подчёркивает естественную структуру древесины
- образует деревозащитный полупрозрачный полуматовый слой
- содержит натуральный микровоск, который обеспечивает более эластичное покрытие и придает дополнительную водостойкость древесине
- обеспечивает усиленную защиту древесины от атмосферного воздействия и повышенной влажности
- препятствует выцветанию и растрескиванию
- предотвращает образование гнили, плесневых грибов
- защищает древесину от поражения насекомыми-древоточцами, короедами
- глубоко проникает в древесину

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА: бесцветный, калужница, оregon, дуб, тик, орех, рябина, махагон, палисандр.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Декоративный лессирующий антисептик NEOMID BIO COLOR Classic применяется для окрашивания строганных и пиленных деревянных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе или в помещениях: фасадов зданий, столярных изделий, окон и дверей, блок-хауса, евровагонки, имитации бруса, стен внутри помещений и т.п.

Рекомендации по применению деревозащитного лессирующего состава NEOMID BIO COLOR Classic:

- Работы с лессирующим антисептиком следует проводить при температуре не ниже +5°C.
- При применении снаружи помещений, для обеспечения максимальной защиты от выцветания и растрескивания, рекомендуется использовать темные оттенки.
- Для обеспечения максимальной защиты от биопоражений рекомендуется предварительно обработать древесину глубокопроникающим антисептиком NEOMID BIO COLOR Base, либо бесцветным составом BIO COLOR CLASSIC, разбавленным на 10 – 15% уайт-спиритом.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой: без грибковых поражений (синева, плесень), грязи, смолы, жировых загрязнений.
- С предварительно окрашенной поверхности перед нанесением декоративной пропитки для древесины необходимо удалить старую краску.
- При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем «NEOMID 500», дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.

РАЗБАВЛЕНИЕ:

- NEOMID BIO COLOR Color готов к применению.
- При нанесении краскопультом допускается разбавление уайт – спиритом, до 10% от объема лессирующего состава.
- Инструменты после окончания работ сразу промыть уайт – спиритом или тёплой водой с мылом.
- Перед применением тщательно перемешать.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Равномерно нанести на чистую сухую древесину кистью, валиком или краскопультом минимум в 1 -2 слоя.
- Для более явного проявления структуры древесины, после высыхания 1-го слоя, рекомендуется провести легкое ошкуривание поверхности.
- **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** на отлив: в течение 1 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%.

- Нанесение следующего слоя допускается через 24 часа.

- Расход средства при однослойном нанесении:

1 литр на 10-13 м² – для строганной древесины

1 литр на 5-7 м² – для пиленной древесины

точный расход зависит от свойств окрашиваемой поверхности и цвета

ВНИМАНИЕ: Бесцветный состав NEOMID BIO COLOR Classic можно колеровать соответствующими пастами для получения нужного цвета вручную или на оборудовании. Рекомендуется протестировать полученный цвет на небольшом участке древесины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Огнеопасно!
- При проведении работ и после их окончания, тщательно проветривать помещение.
- Запрещается курить и пользоваться открытым огнем.
- Избегать попадания на кожу и глаза, вдыхания паров и аэрозолей.
- При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку препарата.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

- Хранить в сухом, прохладном месте.
- Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.
- Состав выдерживает транспортировку при отрицательной температуре.
- Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – до даты указанной на упаковке.
- Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.
- Время хранения в частично заполненной таре короче.
- Колерованный состав рекомендуется использовать в течение месяца.
- Беречь от детей!

УТИЛИЗАЦИЯ:

Остатки продукта не сливать в канализацию, в водоёмы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой мусор.

СОСТАВ: Алкидный лак, светостойкие пигменты (кроме бесцветного), биоцидные и фунгицидные добавки, уайт-спирит.!

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

использование	внутри/ снаружи	разбавление (разведение)	допускается разбавление уайт-спиритом, не более 10% от объема лака
способы нанесения	- краскопульт - кисть - валик	форма выпуска	готовый состав
расход	1 литр на 10-13 м ² - для строганной древесины 1 литр на 5-7 м ² - для пиленной древесины	блеск	полуматовый
t нанесения	>+5 °С	цвета	бесцветный, калужница, орегон, дуб, тик, махагон, рябина, орех, палисандр
время высыхания на отлип	3-4 ч. при t 20 °С, относительной влажности = 65%	фасовка	жестяная банка 0,9 л., 2,7 л., 9 л.
количество слоев	1-2	срок хранения колерованного состава	колерованный состав рекомендуется использовать в течение месяца
срок хранения	24 месяца	t хранения	в прохладном месте

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.