

Neomid 450-2, огнебиозащита для дерева

Сертифицирован ОС ФГУ ВНИИПО МЧС России
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ02.В.00115

Описание

NEOMID 450 - высокоэффективный состав для огнезащиты и антисептирования древесины. Переводит древесину в трудно-воспламеняемый и трудногорючий материал, обеспечивая II (вторую) группу огнезащитной эффективности согласно НПБ 251-98. Применяется для наружных и внутренних работ.

огнезащита: обеспечивает II группу огнезащитной эффективности

- срок сохранения огнезащитного эффекта до 7 лет

антисептик: обеспечивает защиту от гниения, возникновения плесени, поражения насекомыми-древоточцами

срок сохранения биозащитного эффекта до 10 лет при отсутствии контакта с влагой, либо если закрыт пленкообразующим составом, например, лессирующим средством NEOMID BiOCOLOR

- не оказывает негативного воздействия на свойства древесины

- не изменяет цвет и структуру древесины
не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске

Принцип действия

При контакте с огнем поверхность древесины вспучивается, образуя огнестойкий теплоизоляционный слой, перекрывающий доступ кислорода к поверхности и не дающий возможность дереву достигнуть температуры воспламенения.

Область применения

Огнебиозащитный состав NEOMID 450 применяется как защитная и антисептическая пропитка для обработки деревянных стен, балок, стропильных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других конструкций из древесины различного назначения.

Рекомендации по применению

- Работы следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C.

- Состав наносится на древесину и деревянные конструкции, не подвергающиеся дальнейшей механической обработке.

- Механическую обработку древесины необходимо выполнить до пропитки.

- Не использовать для работы с огнебиозащитным составом стеклянную тару.

Подготовка поверхности

- Поверхность необходимо окорить и очистить от грязи, пыли, смолы, старых лакокрасочных покрытий, масляных и битумных пятен и т. п.

- Деревянные поверхности, подлежащие обработке антипиреном, не должны быть окрашены или обработаны пленкообразующими составами.

- При наличии на поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем, дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.

Приготовление рабочего раствора

- NEOMID 450 – готовый раствор.

- Перед применением тщательно перемешать.

Способ применения

1. Нанесение рабочего раствора на поверхность древесины с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом или краско-пульта.

- Равномерно нанести раствор по всей обрабатываемой поверхности в 2-4 слоя (до достижения требуемого расхода).

- Слои наносить без промежуточной сушки.

2. Погружение материала в рабочий раствор.

- Разрешается использовать емкости и оборудование для работы с препаратом из пластмассы, стекла, нержавеющей стали, алюминия.

- Температура обрабатываемой поверхности: не ниже +5°C.

- Для ускорения впитываемости состава в древесину рекомендуется нагреть NEOMID 450 до температуры (50-60)°C.

- Время выдержки в рабочем растворе: не менее 2 минут.

- Равномерно нанести раствор по всей обрабатываемой поверхности.

- Защитить обработанную древесину от попадания воды и атмосферных осадков на срок не менее 48 часов при температуре 16-20°C и относительной влажности воздуха 60%.

Расход рабочего раствора:

400 г/м² (без учета потерь) – для достижения II группы огнезащитной эффективности

ВНИМАНИЕ: В процессе эксплуатации огнебиозащитного состава NEOMID 450 необходим периодический контроль обработанных поверхностей. При обнаружении нарушений целостности защищенных

поверхностей (трещины, сколы и др.) или активного вымывания средства необходимо провести повторную обработку.

Меры предосторожности

- При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки, защитную одежду.

- При нанесении краскопультом дополнительно использовать респиратор.

- При попадании средства на слизистые оболочки и кожные покровы – смыть большим количеством воды.

- При необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения

- Пожаровзрывобезопасен.

- Транспортировать любыми видами транспорта отдельно от пищевых продуктов.

- Хранить в сухом месте, защищая от прямых солнечных лучей, в плотно закрытой оригинальной таре.

- Температура хранения: от +5°C до +30°C.

- Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.

- Гарантийный срок хранения 1 год, после вскрытия продукт использовать в течение 14 дней.

- Беречь от детей.

- Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03.

Состав

Биоцид, соли неорганических кислот, вода, смачиватель.

Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

Контакты

Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский
Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К",
павильон 4/2
@ shop@arлинд.ru
тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.