

Техническое описание

Neomid 100 Антижук, антисептический состав для защиты древесины от насекомых

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
в г. СПб № 78.01.09.249.П.428 от 20.02.2012
Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются

Описание

NEOMID 100 – антисептический состав для защиты древесины различных пород от насекомых и уничтожения биологических агентов на всех стадиях развития.

Применяется для наружных и внутренних работ.

- не изменяет структуру древесины
- не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске
- обладает высокой проникающей способностью

Область применения

Антижук NEOMID 100 применяется для обработки конструкций из древесины: брусья, стропила, полы и др., для обработки лесоматериалов.

Рекомендации по применению

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C, в отсутствии людей и домашних животных.

Подготовка поверхности

- Поверхность необходимо очистить от пыли, загрязнений, отслоений старой краски и удалить (отсечь, зачистить) сильно пораженную часть дерева.
- Защитить поверхности, не требующие обработки, от попадания средства.
- Рекомендуется провести пробное тестирование состава на небольшом участке древесины, так как при нанесении возможно незначительное тонирование древесины, обусловленное ее сортностью и породой, а также наличием предварительной обработки.

Контакты

Интернет-магазин компании Арлинд
Arлинд.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arлинд.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Приготовление рабочего раствора

- NEOMID 100 – концентрат.

- Для изготовления рабочего раствора концентрат разбавить водой в соотношении 1:4. Тщательно перемешать.

Способ применения

Профилактическая защита древесины:

- Равномерно нанести рабочий раствор по всей обрабатываемой поверхности при помощи кисти или валика с синтетическим ворсом.
- Необходимый расход готового раствора достигается в среднем за 2-3 нанесения.
- Расход рабочего раствора для профилактической защиты: 150-200 г/м²

Уничтожение насекомых:

- В случае поражения древесины насекомыми препарат равномерно нанести на поверхность, а также ввести шприцевым устройством в летные или личиночные отверстия 3-4 раза, забивая затем отверстие пропитанным деревянным дюбелем.
- Расход рабочего раствора для уничтожения биологических агентов: 250-300 г/м²
- Пораженные участки рекомендуется обрабатывать повторно через 14 дней с момента первоначальной обработки.
- Защитить обработанную древесину от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания поверхности.

Меры предосторожности

- При работе с препаратом использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду, респиратор.
- При попадании на кожу – промыть большим количеством воды.
- При попадании в глаза – немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут. Обратиться к врачу.

Условия хранения

- Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.
- Хранить в проветриваемом помещении в плотно закрытой заводской таре, избегать попадания солнечных лучей и нагрева.
- Срок хранения концентрата 24 месяца. Срок хранения готового раствора 3 дня.
- Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.
- Не допускать попадания препарата в водоемы, сточные воды, грунт.
- Беречь от детей и домашних животных.
- Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03

Состав

синтетический пиретроид, растворитель, поверхностно-активное вещество, вода.

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.