

Техническое описание

Neomid Base ECO, универсальный бесцветный антисептик

Экспертное заключение № 78.01.09.249.П.3615 от 25.08.2011
Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются

Описание

NEOMID BASE ECO – универсальный бесцветный антисептик. Предназначен для защиты древесины от поражений дерево-разрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, насекомыми - древоточцами и короедами на срок до 35 лет. Применяется для наружных и внутренних работ.

- обеспечивает усиленную защиту древесины на срок до 35 лет при отсутствии вымывания, либо если закрыт лакокрасочными материалами, например, лессирующим дерево-защитным составом NEOMID BIO COLOR
- не изменяет цвет и структуру древесины
- не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске

Область применения

Универсальный антисептик для древесины NEOMID BASE ECO применяется для обработки строганных и пиленых деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений перед окрашиванием любыми лакокрасочными материалами, а также поверхностей внутри помещений и под навесом как самостоятельное покрытие.

Рекомендации по применению

- Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C.
- Для продления срока работы средства, обработанную поверхность следует защитить любым пленкообразующим составом, например, NEOMID BIOCOLOR.

Контакты

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Подготовка поверхности

- Состав наносится на древесину и деревянные конструкции, не подвергающиеся дальнейшей механической обработке.
- Механическую обработку древесины необходимо выполнить до пропитки.
- Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, смолы, старой краски и т.п.
- При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем «NEOMID 500», дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.

Приготовление рабочего раствора

- NEOMID BASE ECO – готовый раствор, не требует разбавления водой.
- Перед применением перемешать.

Способ применения

1. Нанесение рабочего раствора на поверхность древесины с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом или краскопульта.
 - Равномерно нанести раствор по всей обрабатываемой поверхности в 2-3 слоя
 - Время промежуточной межслойной сушки: 20-30 минут
2. Погружение материала в рабочий раствор.
 - Для работы с препаратом разрешается использовать емкости и оборудование из пластмассы, стекла, нержавеющей стали, алюминия.
 - Температура обрабатываемой поверхности: не ниже +5°C.
 - Время выдержки древесины в рабочем растворе: 2-5 минут.
 - Защитить обработанную древесину от попадания воды и атмосферных осадков на срок не менее 24 часов при температуре 16-20°C и относительной влажности воздуха 60%.
 - Фиксация средства происходит в течение 15 дней.
 - Расход рабочего раствора:
150-250 г/м² - для строганой древесины
250-400 г/м² - для пиленой древесины

Меры предосторожности

- При работе с препаратом использовать индивидуальные средства защиты: защитную одежду, - перчатки, очки, респиратор.
- При попадании на кожу смыть большим количеством воды.
- При попадании глаза, промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут, при необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения

- Пожаровзрывобезопасен.
- Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.
- Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.
- Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.
- Гарантийный срок хранения не менее 18 месяцев.
- Беречь от детей!
- Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03

Состав

- соединения бора, ПАВ.
- Не подлежит обязательной сертификации.