

Техническое описание

Neomid Bio Color Ultra, лессирующий антисептик для древесины

ТУ 2311-011-76200405-2009

Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются

Описание

NEOMID BIO COLOR Ultra - деревозащитный лессирующий декоративный состав предназначен для защиты и финишной декоративной отделки поверхности древесины. Применяется снаружи и внутри помещений.

- сохраняет и подчёркивает естественную структуру древесины.
- образует защитный полупрозрачный полуматовый слой увеличенной толщины с УФ фильтром
- содержит натуральный микровоск, который обеспечивает более эластичное покрытие и придает дополнительную водостойкость древесине
- обеспечивает усиленную защиту древесины от воздействия солнечных лучей, атмосферных осадков
- препятствует выцветанию и растрескиванию
- предотвращает образование гнили, плесневых грибов
- защищает древесину от поражения насекомыми древоточцами, короедами
- тиксотропный, легко наносится на поверхность

Цветовая палитра

бесцветный, калужница, оregon, дуб, тик, махагон, рябина, орех, палисанд

Блеск

полуглянцевый

Область применения

Деревозащитный лессирующий состав NEOMID BIO COLOR Ultra - лазурь для дерева - применяется для окрашивания строганных и пиленных деревянных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе под воздействием атмосферных осадков или в помещениях: фасадов зданий, столярных изделий, окон и дверей, блок-хауса, евровагонки, имитации бруса, стен внутри помещений и т.п.

Рекомендации по применению

- Работы с составом лазурь для дерева следует проводить при температуре не ниже +5°C.
- При применении снаружи помещений, для обеспечения максимальной защиты от выцветания и растрескивания,
- рекомендуется использовать темные оттенки.
- Для обеспечения максимальной защиты от биопоражений рекомендуется предварительно, перед нанесением лазури для дерева,

обработать древесину глубокопроникающими антисептиком NEOMID 400.

Подготовка поверхности

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой: без грибковых поражений (си́не́ва, плесень), грязи, смолы, жировых загрязнений.
- С предварительно окрашенной поверхности необходимо удалить старую краску.
- При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем «NEOMID 500», дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный

Приготовление рабочего раствора

- NEOMID BIO COLOR Ultra готов к применению.
- При нанесении краскопультом допускается разбавление уайт – спиритом, до 10% от объема лессирующего состава.
- Инструменты после окончания работ сразу промыть уайт – спиритом или тёплой водой с мылом.
- Перед применением тщательно перемешать.

Способ применения

- Равномерно нанести декоративную пропитку для дерева NEOMID на чистую сухую древесину кистью, валиком или краскопультом минимум в 1-2 слоя.
- Для более явного проявления структуры древесины, после высыхания 1-го слоя, рекомендуется провести легкое ошкуживание поверхности.
- ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ на отлип: 3-4 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%.
- Расход средства при однослойном нанесении:
1 литр на 10-12 м² – для строганной древесины
1 литр на 5-7 м² – для пиленной древесины
точный расход зависит от свойств окрашиваемой поверхности и цвета
- ВНИМАНИЕ: Бесцветный состав NEOMID BIO COLOR Ultra можно колеровать соответствующими пастами для получения нужного цвета вручную или на оборудовании.
- Рекомендуется протестировать полученный цвет на небольшом участке древесины.

Меры предосторожности

- Огнеопасно!
- При проведении работ и после их окончания, тщательно проветривать помещение.
- Запрещается курить и пользоваться открытым огнем.
- Избегать попадания на кожу и глаза, вдыхания паров и аэрозолей.
- При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку препарата.

Условия хранения

- Хранить в сухом, прохладном месте.
- Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.
- Состав выдерживает транспортировку при отрицательной температуре.
- Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – до даты указанной на упаковке.
- Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.
- Время хранения в частично заполненной таре короче.
- Колерованный состав рекомендуется использовать в течение месяца.
- Беречь от детей!

Утилизация

Остатки продукта не сливать в канализацию, в водоёмы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой мусор.

Состав

Алкидный лак, светостойкие пигменты (кроме бесцветного), биоцидные и фунгицидные добавки, уайт-спирит.

Контакты

Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский
Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К",
павильон 4/2
@ shop@arlind.ru
тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.