

Техническое описание

Neomid Extra Eco, трудновываемый антисептик

ТУ 2499-046-98536873-2009

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"

в г. СПб № 78.01.09.249.П.428 от 20.02.2012

Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются

Описание

NEOMID EXTRA ECO – трудновываемый антисептик для древесины. Предназначен для защиты древесины от действия дерево-разрушающими и деревоокрашивающими грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет. Применяется для наружных и внутренних работ.

- обеспечивает высокоэффективную защиту при эксплуатации древесины в условиях слабого или умеренного вымывания
- химически связывается с древесиной, что усиливает консервирующие свойства
- не препятствует дальнейшему склеиванию и окраске древесины
- используется самостоятельно или как защитная пропитка перед окрашиванием пленкообразующими лакокрасочными материалами других элементов конструкций из древесины различного назначения
- не содержит соединения мышьяка и хрома

Область применения

Трудновываемый антисептик NEOMID EXTRA ECO применяется для обработки террас, беседок, черных полов, каркасов, стен, балок, перекладин, стропил и других деревянных изделий и конструкций.

Рекомендации по применению

Рекомендации по применению антисептика NEOMID EXTRA ECO:

- Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C.
- Для защиты древесины в тяжелых (влажных) условиях эксплуатации рекомендуется применять невымываемый антисептик NEOMID 430 ECO.

Подготовка поверхности

- Механическую обработку древесины необходимо выполнить до пропитки составом.
- Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, смолы, старой краски и т.п.
- Участки, не требующие обработки, необходимо защитить от случайного попадания препарата.

При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем «NEOMID 500», дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.

Приготовление рабочего раствора

- NEOMID EXTRA ECO – готовый раствор, не требует разбавления водой.
- Перед применением перемешать.

Способ применения

1. Нанесение рабочего раствора на поверхность древесины с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом или краскопульты.
 - Равномерно нанести раствор по всей обрабатываемой поверхности в 2-3 слоя
2. Погружение материала в рабочий раствор.
 - Для работы с препаратом разрешается использовать емкости и оборудование из пластмассы, стекла, нержавеющей стали, алюминия.
 - Температура обрабатываемой поверхности: не ниже +5°C.
 - Время выдержки древесины в рабочем растворе: 2-5 минут.
 - Защитить обработанную древесину от попадания воды и атмосферных осадков на срок не менее 48 часов при температуре 16-20°C и относительной влажности воздуха 60%.
 - Фиксация средства происходит в течение 15 дней.
 - Расход рабочего раствора:
 - 150-250 г/м² - для строганой древесины
 - 250-400 г/м² - для пиленной древесины

ВНИМАНИЕ: На период фиксации средства древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, осадков и контакта с грунтом. Обработанная древесина приобретает зеленоватый цвет, который вне помещений может меняться на медно-коричневый, а в дальнейшем – на серебристо-серый.

Контакты

Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский
Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К",
павильон 4/2
@ shop@arvind.ru
тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800)
505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.

Меры предосторожности

- При откупоривании тары следует соблюдать осторожность!
- NEOMID Extra Eco не совместим с составами, содержащими соединения хрома.
- Следует избегать контакта состава с медными сплавами.
- Все работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях при температуре не ниже +5°C
- При работе с препаратом использовать индивидуальные средства защиты: защитную одежду, перчатки, очки, респиратор.
- При попадании на кожу смыть большим количеством воды.
- При попадании глаза, промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут, при необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения

- Пожаровзрывобезопасен.
- Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.
- Хранить в проветриваемом помещении в плотно закрытой заводской таре при температуре от +5°C до +40°C.
- Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.
- Гарантийный срок хранения - не менее 18 месяцев.
- Беречь от детей!
- Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03

Состав

Комплексные соединения меди, ПАВ, функциональные добавки, вода.
Не подлежит обязательной сертификации. Не содержит соединения мышьяка и хрома.