

Petri Concrete and Stone Sealer, лак для бетона и камня



Фасовки: 1 л, 3.78 л, 9.46 л

Глянец: полуматовый (в 1 слой), глянцевый (дополнительные слои)

Цвет: бесцветный

Эффект: мокрый камень

Упаковка: 1 ведро

Расход: 3.78 л на 30-40 кв.м

Минимальная партия: 1 шт.

Серия: Алмазная твердость

Свойства: может изменить цвет поверхности

Поверхности: бетонные, керамические, кирпичные, каменные, черепица, шифер

Тип: полиуретановые

Область использования: наружные работы

Объекты под окраску: окна, беседки, террасы, конструкции деревянные, фундаменты, кровля, трубы дымовые

Свойства: износостойкие, моющиеся, водоотталкивающие

Лак Петри для бетона и камня — прозрачный глянцевый защитный полиуретановый лак, глубоко проникающий в материал, для внутренних и наружных работ. Только для наружных работ выше уровня грунта специально разработанный состав в соответствии с последними стандартами защиты окружающей среды. Для кирпичной, каменной кладки, бетона, шифера, черепицы, тротуарной плитки, дорожек, террас, крылец, дымовых труб, кафельной и метлахской плитки.

Петри для бетона и камня придает эффект мокрого камня, обеспыливает поверхность, противостоит истиранию, износу, выветриванию, разрушению, загрязнению. Легко моется. Вода на поверхности собирается в капли и стекает как с зонта даже во время ливней. При нанесении первого слоя получается полуматовое покрытие. Дополнительные слои не требуются, однако они придают глянец.

Состав может несколько изменить цвет поверхности. Оттенок красного кирпича становится глубже и богаче, каменная кладка также может потемнеть. Рекомендуется сначала проверить на незаметном месте и дать высохнуть, т.к.

Свойства:

- Защитный.
- Глубоко проникающий в материал.
- Противостоит истиранию, износу, выветриванию, разрушению, загрязнению.
- Легко моется.
- Придает эффект мокрого камня.
- Обеспыливает поверхность.
- Экологичный.
- Противостоит истиранию, износу, выветриванию, разрушению, загрязнению.
- Легко моется.
- Практически не меняет естественный цвет поверхности.
- Данный состав не препятствует выходу воды из-под покрываемой поверхности и не сопротивляется гидростатическому давлению.
- Не содержит свинец.
- Высохшие поверхности безопасны для детей.
- После полного высыхания продукт ничем не удаляется.

Технические характеристики

Расход: 25-35 м²/на банку (1 галлон=3,785 л).

Цвета: Бесцветный.

Степень блеска: Глянцевый.

Порядок применения:

Инструмент для нанесения: Кисть, валик или шпатель с резиновыми краями.

Подготовка основания: Покрываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Следует тщательно удалить пятна грязи, воска, масел, разводы, следы чистящих средств и др. На плохо очищенных и грязных поверхностях полиуретан может остаться мягким и липким.

Подготовка к работе: Перед нанесением температуру лака довести до комнатной температуры. Продукт готов к использованию. Не разбавлять. Не взбалтывать.

Порядок работы: После очистки нанесите состав на поверхность. Наносить ровным, не слишком тонким, но и не толстым слоем. Избегайте появления "лужиц" состава, собирающихся в неровностях или углублениях.

Условия применения: При нанесении 1 слоя получается полуматовое покрытие, дополнительные слои не требуются, однако они придают глянец. Внимание: Состав может несколько изменить цвет поверхности. Оттенок красного кирпича становится глубже и богаче, каменная кладка также может потемнеть. Рекомендуется сначала проверить на незаметном месте и дать высохнуть, т.к. изменение цвета поверхности необратимо. Наносить ровным, не слишком тонким, но и не толстым слоем. Избегайте появления "лужиц" состава, собирающихся в неровностях или углублениях.

Очистка: Инструменты очищаются водой. Все капли, а также, при работе с распылителем, пятна на окнах, рамах следует очистить минеральными спиртами не позднее 24 часов после нанесения.

Время высыхания: На отлип: 4-5 часов. До твердости: 8-12 часов. Максимальным нагрузкам можно подвергать через 12-18 часов. Чем выше температура и ниже влажность, тем быстрее лак достигнет максимальной прочности.

Меры предосторожности: Работы проводить в проветриваемом помещении. Не глотать. Закрывать банку после использования. Избегать открытого огня и нагревания. Хранить в местах недоступных детям.

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,

строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2

@ shop@arlind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34