

Petri Dream, полиуретановый лак по дереву и камню



Лак предназначен для покрытия металлических, пластиковых поверхностей, а также всех видов древесины, включая экзотические породы дерева: паркет, массив, мебель, лестницы, двери и другие изделия из дерева. Лак прекрасно подходит для нанесения поверх морилок светлых тонов. Практически не содержит запаха. Обработанная поверхность со временем не желтеет и не выцветает.

Степень блеска — Глянцевый, шелковисто-полуматовый.

Расход — Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность площадью 45-50 м2 в один слой.

Способ нанесения — Наносится кистью, валиком или распылителем.

Тара — 7,57 л (2 галлона); 3,78 л (1 галлон); 1 л (Кварта).

Иструкция по нанесению

Подготовка поверхности: Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Перед нанесением необходимо тщательно удалить с поверхности воск, масла, стеараты и любые другие химикаты, замедляющие прилипание. Чтобы добиться хорошего прилипания, необходимо полностью удалить или зачистить мелкой наждачной бумагой старые или дефектные покрытия. Не рекомендуется использовать для зачистки стальные щетки. Все неровности, отверстия, щели, сколы следует заделать шпаклевкой по дереву Petri. После высыхания поверхность должна быть отшлифована шкуркой с максимально мелким зерном. Следует удалить пыль влажной тряпкой, не оставляющей пуха, а затем дать поверхности высохнуть.

Свежевыкрашенным и мореным поверхностям необходимо хорошо высохнуть. Перед нанесением лака морилкам необходимо не менее 72 часов для высыхания. Не рекомендуется наносить лак при температуре ниже 13°C. Перед нанесением лака поверхности следует проверить на наличие холодных пятен, например, на стенах или полах, и прогреть до комнатной температуры. Для получения желаемого результата следует предварительно протестировать лак на скрытой или небольшой поверхности.

Нанесение: Перед нанесением банку с лаком следует тщательно перемешать. Не встряхивать! Первым слоем рекомендуется нанести лак для первичной обработки поверхности Petri Sanding Sealer или Petri Dream Глянцевый. Для получения ровного блеска лак необходимо во время нанесения перемешивать через каждые 15 минут. Нельзя разбавлять лак водой или какими-либо растворителями, так как молочный оттенок при высыхании исчезнет и превратится в кристально прозрачное покрытие. При обработке лаком пола лучше всего нанести 3 или 4 тонких слоя. Перед нанесением следующего слоя необходимо дать лаку высохнуть в течение 2 часов. Каждый слой рекомендуется слегка обработать самой мелкой наждачной бумагой. Следует наносить лак тонкими ровными слоями.

Лак ни в коем случае не должен собираться в лужицы.

Легкий запах, похожий на запах бытовых чистящих средств, исчезнет очень быстро. После нанесения последнего слоя поверхность можно использовать через 4 часа. Кисти и инструменты можно вымыть теплой водой с мылом. Пятна и капли следует быстро смывать теплой водой.

Максимальная устойчивость к воздействию чистящих средств, пятнам от воды достигается через 5-7 дней. Чем выше температура и ниже влажность, тем быстрее лак достигнет максимальной прочности.

Высохшие поверхности абсолютно безопасны для детей!

Меры предосторожности: Работы необходимо проводить в проветриваемом помещении. Следует закрывать банку после использования, избегать открытого огня и нагревания. Лак необходимо хранить в недоступных для детей местах.

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2

@ shop@arlind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.