

Petri Spar Gym, лак для спортивных залов.

Алкидный полуматовый лак по дереву и камню



Глянec: шелковисто-полуматовый

Цвет: янтарный

Упаковка: 1 ведро

Расход: 3,78 л на 40-45 кв.м

Минимальная партия: 1 шт.

Поверхности: деревянные

Тип: алкидные

Область использования: внутренние работы

Объекты под окраску: полы, полы спортзалов, паркет

Свойства: износостойкие, быстросохнущие, моющиеся, ударопрочные

Матовый лак для спортивных залов «Petri Gym Spar» создавался для использования в спортивных залах, мест, которые постоянно подвергаются высоким нагрузкам (спортзалы, деревянные полы, лестницы и т.д.). Изготовлен из алкидных смол высшего качества.

Время высыхания лака между слоями составляет 6—8 часов. Эксплуатировать поверхность можно не ранее 12 часов после нанесения. Петри Spar подходит для использования в местах, подвергающихся частому мытью. Инструмент очищается непосредственно после применения уайт-спиритом. Хранить в плотно закрытой таре. Фасуется по 1 л (1 пинта); 3,8 л (1 галлон); 7,6 л (2 галлона).

Подготовка поверхности и способ нанесения

При нанесении на старые лаковые покрытия поверхность должна быть тщательно очищена. Пол должен быть вымыт при помощи бытовых чистящих средств, не имеющих осадок и не содержащих воск. Тщательно ошкурить старое лаковое покрытие. Вся разметка и маркировка должна быть нанесена заранее алкидными эмалями и должна хорошо высохнуть. Необходимо проверить на совместимость эмаль и краску, т.к. растворитель лака может размыть краску. После высыхания разметочных линий, их следует слегка ошкурить. Также разметку можно выполнить между 1 и 2 слоями лака. Новые поверхности необходимо отклеивать и отшлифовать. Все неровности, отверстия, щели, сколы заделать шпаклевкой по дереву Petri. Для предотвращения поднятия ворса, следует провести окончательную шлифовку самой мелкой шкуркой.

Новая древесина перед обработкой должна акклиматизироваться в помещении и быть абсолютно сухой. Наносить лак Петри следует при помощи кисти, валика или полусечного аппликатора. Наносить тонкими слоями. Не проводить дважды по влажной поверхности. После высыхания первого слоя зашкурить поднявшийся ворс. Необходима обработка шкуркой с мелким зерном или стальной щеткой между слоями. Всего рекомендуется наносить 2-3 слоя. Температура помещения и пола должна быть не ниже 14°C. Избегайте нанесения отделочного покрытия в условиях высокой влажности и низкой температуры. В обязательном порядке необходима надлежащая вентиляция.

Меры предосторожности

Работы проводить в проветриваемом помещении. Не глотать. Закрывать банку после использования. Избегать открытого огня и нагревания. Хранить в местах недоступных детям.

Тип:

лак для спортивных залов

Объекты применения:

спортивные залы, места, подвергающиеся максимальным нагрузкам, частому мытью

Свойства:

ударопрочный

особо стойкий

эластичный

Технические характеристики:

расход 45-55 м²/на банку (1 галлон = 3,785 л)

Состав:

алкидные смолы

Степень блеска:

глянцевый и шелковисто-полуматовый

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,

строительная ярмарка "Славянский Мир",

рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2

@ shop@arlind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.