

Dulux Bindo Base, профессиональная грунтовка

AkzoNobel / Dulux / Россия



ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Преимущество

- Укрепляет поверхность
- Улучшает адгезию
- Обеспечивает равномерность нанесения
- Увеличивает срок службы финишного покрытия
- Сокращает расход лакокрасочных материалов

Область применения

Для внутренних работ и наружных работ. Рекомендуется для нанесения на просохшие поверхности: бетон, штукатурку, кирпич и т.п., а также гипсокартон, обои под покраску, предварительно подготовленные ранее окрашенные поверхности. Незаменима в ремонтных работах на фасадах зданий.

Технические данные

Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик,
Сухой остаток (масс)	10%
плотность	1,00 кг/л
Время до нанесения финишного слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход	8-20 м/л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Срок хранения	3 года при t0 от +50С до +300С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Описание

Универсальная концентрированная грунтовка глубоко проникновения на водной основе. Обладает высокой порозаполняющей способностью и отличными связывающими свойствами. Рекомендуется для пропитки и укрепления пористых, непрочных, сильно впитывающих и мелящих поверхностей как внутри, так и снаружи помещений. Улучшает сцепление между поверхностью и наносим лакокрасочным покрытием, обеспечивая его долговечность и повышенную износостойкость. Наряду с финишной шпатлевкой MAXI и водно-дисперсионными красками Bindo и Innetak входит в систему покрытий DuluxPROF.

Особенности применения

Перед использованием перемешайте. Поверхность должна быть чистой, сухой и структурно целой. Наносить в один слой кистью или валиком при температуре окружающей среды от +50С до +300С и относительной влажности менее 80%. Возможно нанесение методом распыления.

Разбавление

Для поверхностей со слабой или средней впитывающей способностью необходимо разбавление водой в пропорции 1:1. Для сильно впитывающей поверхностей разбавление не рекомендуется.

Распыление

Ограничений по использованию оборудования нет.

Очистка инструмента

Инструмент очищается водой.

Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru
г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.