

HAMMERITE

Hammerite Special Metals Primer

Грунтовочное покрытие по цветным металлам и сплавам для внутренних и наружных работ

Область применения	Hammerite Special Metals Primer - специальное грунтовочное покрытие на водной основе для оцинкованных, алюминиевых, хромированных, латунных, медных поверхностях, а также на нержавеющей стали, с последующей окраской финишными покрытиями Hammerite . Грунт наносится непосредственно на гальванизированную поверхность, нержавеющую сталь и поверхность цветных металлов.
Упаковка	0,25 и 2,5 литра.
Цветовая Гамма	Выпускается в диапазоне 2 цветов цветовой гаммы Hammerite - Красный и Тёмно-серый.
Особенности применения	Не рекомендуется эксплуатировать под водой. Теплостойкость – до 80°C; кратковременная теплостойкость от минус 30 °C до +150 °C. Краску можно наносить через 2 часа после нанесения грунтовки.
Основные компоненты	Пигмент: Неорганические пигменты без соединений свинца. Связующее: Эмульсия сополимеров синтетических смол. Растворитель: Вода.
Содержание твёрдой фазы	50%
Способ нанесения	Кисть. Валик. Распыление.
Расход	Реальный расход зависит от свойств поверхности. При нанесении кистью - в среднем 16м ² /литр.
Время высыхания	Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. На касание: 0,5 ÷ 1 час Полное высыхание: 2 часа.
Разбавление	Не требуется.
Распыление	Обычное распыление: Разбавьте водой в пропорции 1 часть воды на 10 частей грунтовочного покрытия - подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: Разбавление, как правило, не требуется. Рекомендуется рабочее давление не менее 133 бар, диаметр сопла 0,41 ÷ 0,46мм, факел распыла 65° ÷ 80°.
Ограничения	Хранить в интервале температур от +5 до +35°C. Не хранить рядом с радиатором отопления. Не использовать при температуре ниже +5°C. Не наносить на влажную поверхность,
Очистка инструмента	После использования промойте инструмент водой.
Срок хранения	В оригинальной заводской упаковке при комнатной температуре - 5 лет.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть прочной, чистой, и свободной от всех отслаивающихся частиц грязи, жиров, солей, ржавчины и пр. Если это необходимо – промойте поверхность с помощью Hammerite Brush Cleaner & Thinners , затем смойте возможные остатки частиц водой и дайте просохнуть. Рыхлые осыпающиеся участки требуется удалить, поверхность зашпатлевать.

Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru
г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru
тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.