

KILTO UKI

Клей для напольных покрытий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовый к применению водоразбавляемый клей для приклеивания напольных покрытий и плиток из ПВХ, текстильных ковров с гладкой или ячейсто-клетчатой подложкой из ПВХ-пены (латекс) и резины (джут) к впитывающим влагу поверхностям в сухих помещениях.

СВОЙСТВА

- сразу готов к применению
- хорошая начальная адгезия
- быстро прикрепляет облицовку
- прочный клеевой шов
- легко наносится
- безопасный при работе
- пожаробезопасный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее	акриловая дисперсия
Время открытой выдержки	0-15 мин. (немедленное приклеивание)
Время для работы	10-15 мин.
Плотность	Ок. 1,3 кг/л
Расход	3-5 м ² /л (0,26-0,43 кг/м ²)

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура основания и помещения +18...+24° C
 - влажность бетонного основания - не более 90% относительной влажности
 - влажность деревянного основания 8-12 %
- Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность

обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ИНСТРУМЕНТ

Зубчатый шпатель



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, чистым, ровным и прочным. Основанием может быть бетон, выравнивающий раствор, ДВП, ДСП или фанера. Грубые и неровные поверхности предварительно выравниваются растворами для выравнивания пола *Кестонит*.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тщательно перемешать клей перед применением. Клей наносится зубчатым шпателем на облицуемую поверхность. Рекомендуем, чтобы приклеивание покрытия производили т. н. методом «мокрого» приклеивания, при котором облицовка сразу прижимается и тщательно притирается к основанию, начиная от середины покрытия к его краям, чтобы удалить воздушные пузырьки и равномерно распределить полосы клея на поверхности. Если покрытие является жестким или имеет внутренние напряжения, то наилучший результат достигается, когда покрытие прижимается и притирается к мокрому клею, а потом поднимается сразу для высыхания на 10-15 мин. («липкое» склеивание). Если облицуемая поверхность невпитывающая, дать клею высохнуть до 45 мин. перед прижатием к основанию. Свежие пятна клея удаляются смоченной водой тканью. Высохший клей удаляется ксилолом. Во влажных помещениях швы покрытия лучше всего сварить «холодной сваркой» через 24 часа после укладки.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена на рабочем месте. Закрывать упаковку сразу после работы. Беречь от детей. Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить свежие остатки продукта, сухой клей можно вывозить на свалку. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА ХРАНЕНИЕ

3 л и 15 л пластиковые банки

Хранить в сухом прохладном помещении, при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Интернет-магазин компании Арлинд
ArIind.ru
г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arIind.ru
тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.