

QUELYD MURALE

Клей для настенных покрытий и потолка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

QUELYD MURALE - готовый к использованию клей для приклеивания стеновых покрытий:

- текстильные покрытия на бумажной, текстильной или нетканой основе (тканевые, иглопробивные, на мольтоне и т.д.)
- ПВХ покрытия на текстильной, бумажной, вспененной основе (компактные виниловые, пена из ПВХ);
- стеклообои, структурные покрытия под покраску;
- пенополистирол в рулонах толщиной от 2 до 5 мм.



ВНИМАНИЕ! Обратная сторона некоторых покрытий (тканевых и т.д.) должна быть предварительно смочена до наклеивания покрытия. Дать клею впитаться в течение нескольких минут согласно рекомендациям производителей стеновых покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Готовый к использованию клей, не образует подтеков.
- Легкое нанесение валиком без разбрызгивания, легкая подгонка полотен
- Высокая схватывающая способность, сразу же удерживает покрытие
- Прочное окончательное склеивание
- Низкий расход: 150 - 250 г/м².
- Содержит бактерицидные и фунгицидные добавки.
- Безопасный: может использоваться во всех видах помещений, даже в присутствии людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	виниловые полимеры и производные крахмала
Внешний вид	белая тиксотропная смесь
Плотность	1,05 г/м ³
pH	7,5 – 8,5
Время гуммирования*	от 0 до 5 минут
Открытое время*	около 30 минут
Окончательное схватывание	24 – 48 часов
Температура использования	от +10°C до +25°C.

* зависят от температуры, относительной влажности воздуха, количества нанесенного клея и пористости оснований.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Подходит для нормально впитывающих оснований: гипс, гипсокартон, штукатурка, ДСП и деревянные плиты.

Поверхности должны быть ровными, здоровыми, гладкими, сухими, нормально пористыми, обезжиренными и обеспыленными. Влажность основания не должна превышать 5% для гипсовых поверхностей и $12 \pm 2\%$ для деревянных поверхностей.

Абсорбирующие поверхности

- Зашпаклевать дыры и трещины.
- Обработать поверхность грунтовкой.

Поверхности, обработанные лаком или эмалью, необходимо зашкурить наждачной бумагой, затем промыть моющим средством и ополоснуть чистой водой.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Хорошо перемешать клей. Не разбавлять водой. Наносить равномерный слой клея валиком со средним ворсом или шпателя с мелкими зубцами №0 на площадь, немного превышающую ширину наклеиваемого полотна. Приклеить покрытие по вертикальной линии, отмеченной при помощи отвеса не позднее, чем в течение 30 минут после нанесения клея. Разгладьте пластиковым шпателем сверху вниз и от центра к краям. Отрежьте полотно обойным ножом. Наклеить следующее полотно стык в стык или внахлест согласно рекомендациям производителей стеновых покрытий. Окончательное схватывание: от 24 до 48 часов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Строго соблюдать рекомендации производителя стеновых покрытий.
- Свежие пятна клея сразу же удалять с покрытия кончиком ножа, а затем очистить влажной и чистой губкой (не тереть).

РАСХОД:

150 - 250 г/м²

ХРАНЕНИЕ:

18 месяцев в закрытой фабричной упаковке при температуре от +10°C до +25°C. Морозостойкий и реверсивный до -15°C. В случае заморозания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА:

Ведро 5 кг и 10 кг

Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru
г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru
тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.