

QUELYD ИНДИКАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ И БУМАЖНЫХ ОБОЕВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Усиленная формула подходит для всех видов бумажных и виниловых обоев, таких как:

- Обычные легкие, плотные и тяжелые обои
- Моющиеся обои, даже с применением порошков
- Гофрированные симплексные или дуплексные обои
- Грубоволокнистые обои, под покраску
- Виниловые плоские, легкие, вспененные, тяжелые
- Японская соломка и проч. виды обоев.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- С розовым индикатором для абсолютного контроля нанесения
- Прекрасно скользит, легкая подгонка полотен
- Не оставляет пятен
- Универсальность: все типы виниловых и бумажных обоев
- Идеальный контроль равномерности нанесения
- При высыхании клей становится прозрачным и не оставляет пятен на обоях
- Быстрое приготовление смеси без комков
- Обеспечивает сверхстойкое окончательное приклеивание
- Содержит бактерицидные и противогрибковые добавки, предотвращающие первичное образование грибка.
- Готовый раствор сохраняет свои свойства в течение более 1 недели при хранении в закрытой емкости
- Безопасен для здоровья и окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа:	модифицированный крахмал, антигрибковые и бактерицидные добавки
Цвет:	клей розового цвета
Время приготовления раствора	3 минуты
Окончательное схватывание	от 24 до 48 часов
Температура использования	от +5° до +25°С

* зависят от температуры, относительной влажности воздуха, количества нанесенного клея и пористости оснований.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими и без капиллярной влаги.

Побелку или старые обои удалить при помощи средства для

снятия обоев Dissoucol. Поверхности, покрытые лаком или эмалью, необходимо зашкурить наждачной бумагой, затем промыть моющим средством и ополоснуть чистой водой. Сильно пористые поверхности должны быть прогрунтованы разбавленным раствором клея. Налейте в чистое ведро необходимое количество воды в зависимости от типа обоев.

Использование	Литров воды на 1 упаков- ку		Рулонов		Пло- щадь м2	
	150	250	150	250	150	250
Упаковка, г						
Предварительная грунтовка	8	11	-		50- 65	70- 90
Обычные легкие обои	5	8	5-6	8-9	25- 30	40- 45
Плотные, тяжелые, моющиеся обои, гофрированные, симплексные или дуплексные обои, грубоволокнистые обои, под покраску	4,5	7,5	5	8	25	40
Виниловые плоские, легкие, вспененные, тяжелые, японская соломка	4	7	4-5	7-8	20- 25	35- 40

Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем продолжая перемешивать, медленно высыпьте содержимое пакета по краю ведра. Подождите 3 минуты, затем энергично перемешайте - клей готов. У Вас получится смесь розового цвета.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОБОИ

Нарежьте обои на полотна, равные высоте стены плюс 5 см сверху и снизу. Равномерно нанесите клей щеткой на обратную сторону полотна от середины к краям. Розовый цвет поможет Вам проконтролировать равномерность нанесения клея. Клей становится прозрачным при высыхании. Загните оба края полотна проклеенной стороной вовнутрь, край к краю, что позволит избежать оседания пыли на поверхности и обеспечит идеальную адгезию. Дайте клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от рекомендаций производителя обоев.

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию, отступив примерно 45 см от угла или от окна. Приклейте первое полотно обоев наверху стены и разогните его вниз вдоль верти-

кальной линии. Разгладьте приклеенное полотно сухой и чистой щеткой сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отрежьте излишки обоев ножом на уровне плинтуса и потолка. Наклейте следующее полотно обоев встык с предыдущим.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Водой

ПРИМЕЧАНИЯ

С момента начала работ и до полного высыхания обойного клея все форточки и двери должны быть плотно закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу

БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с действующей классификацией DIN продукт не является опасным для здоровья, не огнеопасен.

Для получения более подробных сведений смотрите «Паспорт безопасности продукта». 18 месяцев в закрытой фабричной упаковке при температуре от +10°C до +25°C. Морозостойкий и реверсивный до -15°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

РАСХОД:

150 г - от 4 до 6 рулонов; 250 г - от 7 до 9 рулонов

ХРАНЕНИЕ:

Без ограничения в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10° до +20°C. Готовый раствор: более 1 недели в закрытой емкости (беречь от мороза).

УПАКОВКА:

Пачка 150 г и 250 г

Интернет-магазин компании Арлинд
Arlind.ru
г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru
тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.