

### ОПИСАНИЕ

ФЛЕКСИКОАТ - готовое к применению высокоэластичное гидроизоляционное покрытие на акриловой основе для крыш, саун, санузлов и т.д. ФЛЕКСИКОАТ обладает отличным сцеплением с новыми и старыми поверхностями из бетона, битума, с черепицей. ФЛЕКСИКОАТ долго сохраняет эластичность и идеально подходит для районов с экстремальными климатическими условиями. После нанесения ФЛЕКСИКОАТ приобретает высокую степень устойчивости к воздействиям химикатов, атмосферным загрязнениям, ультрафиолетовому излучению и возгоранию.

### СВОЙСТВА

- Готовая к применению гидроизоляция.
- Обладает отличной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям.
- Водонепроницаемое, позволяет поверхности «дышать» и в то же время не теряет первоначального сцепления, обеспечивает бесшовное покрытие, высокоэластичное, быстро сохнет, не подвержено воздействию УФ излучения.
- После нанесения покрытие сохраняет свои свойства при температуре от  $-45^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ .

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ФЛЕКСИКОАТ предназначен для использования в качестве гидроизоляционного покрытия на горизонтальных и вертикальных поверхностях из бетона, черепицы, асбоцемента, полиуретана и т.д.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Убедитесь в том, что пыль, грязь и инородные материалы счищены с поверхности. Поверхность также должна быть очищена от солей, масла, жира и отслоений; поверхности, на которые не будет наноситься покрытие, надо прикрыть. Все трещины, сколы, пустоты и повреждения необходимо отремонтировать с помощью ТЕРРАМИКСА и выровнять ХЭНДИКОАТОМ.

### ГРУНТОВАНИЕ

Чтобы стабилизировать поверхность, на которой есть признаки запыленности или отслоения, рекомендуется применять проникающую грунтовку ТЕРРАГРУНТ или ТЕРРАБОНД А.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Тщательно перемешайте ФЛЕКСИКОАТ до получения однородной жидкости.

### НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

ФЛЕКСИКОАТ наносится кистью, валиком, распылителем на подготовленную поверхность. После высыхания первого слоя (около 6 часов) наносится второй слой. Для армирования необходимых участков применяется сетка из стекловолокна. **ВНИМАНИЕ!** ФЛЕКСИКОАТ наносится на абсолютно сухую поверхность, не должен наноситься в дождь.

После работы вымойте инструменты и оборудование водой.

### ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегайте длительного контакта с глазами и кожей. Для получения более детальной информации обратитесь к действующей спецификации по безопасности материалов.

### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

ФЛЕКСИКОАТ выпускается в пластиковых канистрах по 5кг и 20кг.

Храните контейнеры в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода. Нераскрытые контейнеры могут храниться в течение 12 месяцев. В первую очередь используйте материал с более ранней датой выпуска.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Продукт:	Готовый к применению гидроизоляционный состав
Присадки:	Стирил, акриловые сополимеры
Цвет:	Белый
Расход материала:	1,0кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм
Время высыхания:	4-6 часов на каждый слой
Упаковка:	пластмассовые ведра по 5 кг и 20 кг.
Хранение:	12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке.

Интернет-магазин компании Арлинд

[Arlind.ru](http://Arlind.ru)

г. Москва, 41 км МКАД,  
строительная ярмарка "Славянский Мир",  
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2 @

[shop@arlind.ru](mailto:shop@arlind.ru)

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

**Мы продаем:** Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.