

ОПИСАНИЕ

ТЕРРАБОНД SP- это высококачественная грунтовка, обладающая превосходными связующими качествами на большинстве строительных поверхностях, включая неоштукатуренный бетон, силикатный микробетон и т.д. Благодаря своему уникальному составу, он обеспечивает превосходное сцепление для последующего оштукатуривания очень гладких поверхностей.

СВОЙСТВА

ТЕРРАБОНД SP – водная эмульсия на акриловой основе, которая обеспечивает крепкое связывание с поверхностью и служит реагентом, усиливающим адгезию для последующего нанесения материалов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для фасадных и внутренних работ на большинстве строительных оснований, включая неоштукатуренный бетон, силикатный микробетон, а также на других гладких поверхностях, где прямое нанесение материала является невозможным. Благодаря использованию ТЕРРАБОНДА SP нет необходимости в зазубривании таких поверхностей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Убедитесь в том, что пыль, грязь и инородные материалы счищены с поверхности. Поверхность также должна быть очищена от солей, масла, жира и отслоений; поверхности, на которые не будет наноситься покрытие, надо прикрыть. Все трещины, сколы, пустоты и повреждения необходимо отремонтировать с помощью ХЭНДИКОАТА.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Тщательно перемешайте ТЕРРАБОНД SP до получения однородной жидкости

НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Наносите материал равномерно толстым слоем, используя валик. Штукатурку следует наносить спустя 16 часов после нанесения ТЕРРАБОНД SP, но не позднее 3 дней, чтобы обеспечить наилучшую адгезию.

После работы вымойте инструменты и оборудование водой.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегайте длительного контакта с глазами и кожей. Для получения более детальной информации обратитесь к действующей спецификации по безопасности материалов.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Террабонд SP выпускается в канистрах по 5 кг и 20 кг.

Храните контейнеры в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода. Нераскрытые контейнеры могут храниться в течение 12 месяцев. В первую очередь используйте материал с более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Продукт:	Акриловый сополимер на водной основе.
Состав:	Доломитовый и силикатный наполнитель в акриловой среде.
pH:	7-8
Укрывающая способность:	0,4-0,7 кг/м ² в зависимости от состояния основания
Упаковка:	Канистры по 5 кг и 20 кг.
Хранение:	12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке.

Интернет-магазин компании Арлинд

Arlind.ru

г. Москва, 41 км МКАД,
строительная ярмарка "Славянский Мир",
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2
@ shop@arlind.ru

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.