



# SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



## «SYMPHONY DOCTOR WOOD aqua»

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                | Водоразбавляемый грунтовочный антисептик на акрилатной основе с добавлением льняного масла для наружных деревянных поверхностей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Область применения | Грунтовочный антисептик «Doctor Wood Aqua» на акрилатной основе с добавлением льняного масла предназначен для обработки наружных деревянных поверхностей – фасадов, заборов, обшивочных досок и т.п. Наносится на пиленую, строганную, бревенчатую неокрашенную деревянную поверхность, а также на пропитанную под давлением древесину. Грунтовочный состав глубоко впитывается в структуру древесины и благодаря активному комплексу антисептиков нового поколения, обеспечивает долговременную защиту деревянной поверхности от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибков, насекомых и т.п. Финишную отделку (нанесение лессирующих антисептиков или красок) рекомендуется производить в кратчайшие сроки, т.к. грунтовочный антисептик не защищает поверхность древесины от УФ-излучения. |

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|                                                          |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расход                                                   | 5 – 12 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении, в зависимости от впитывающей способности основания и способа нанесения.                                                              |
| Сухой остаток                                            | Ок. 15%                                                                                                                                                                                  |
| Плотность                                                | 1,0 кг/л                                                                                                                                                                                 |
| Разбавитель                                              | Вода                                                                                                                                                                                     |
| Способ нанесения                                         | Наносится кистью, распылением или погружением.                                                                                                                                           |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50 % | Время высыхания 2-4 часа. Следующий слой можно наносить через 16 часов. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха. |

|                          |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Цвет</b>              | Молочно-белый, после высыхания бесцветный.                                                                                                                                                         |
| <b>Хранение</b>          | Грунтовочный антисептик хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +35°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления. |
| <b>Тара (наполнение)</b> | 3 (2,7) л; 10 (9) л.                                                                                                                                                                               |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подготовка поверхности</b> | Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Для очистки от синевы и плесени поверхность промыть 5% гипохлоридным раствором, затем чистой водой и высушить.                                                                                                          |
| <b>Условия при окраске</b>    | Поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, антисептика и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.                                                                                                                                           |
| <b>Окраска</b>                | Наносить на подготовленную поверхность кистью, распылением или погружением, особенно тщательно обработать торцы конструкций.                                                                                                                                                                              |
| <b>Очистка инструментов</b>   | Инструменты промыть водой сразу после применения.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Меры предосторожности</b>  | Грунтовочный антисептик пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.<br>Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.<br>Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства. |

Производитель несет ответственность только за качество продукции и гарантирует, что она соответствует требованиям Технических Условий. Производитель не имеет возможности контролировать условия использования данной продукции и не несет ответственность за ущерб, связанный с нарушением инструкции по применению или использованием материала не по назначению.

### Интернет-магазин компании Арлинд

[Arlind.ru](http://Arlind.ru)

г. Москва, 41 км МКАД,  
строительная ярмарка "Славянский Мир",  
рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2  
@ [shop@arlind.ru](mailto:shop@arlind.ru)

тел. 8 (499) 213-34-97, 8 (800) 505-01-34

Мы продаем: Лестницы, вышки-туры, пленку, бетономешалки, диски, оборудование, инструменты, электроинструменты, лакокрасочные, строительные материалы, обои, крепеж, расходники на перфораторы, товары для дома и многое другое.